



Број: 5.2.-31034
Датум: 13.11.2015.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), Комисија за јавну набавку мале вредности добара – Набавка црева високог притиска, млазница и редукција, број 45/15, образована Решењем о образовању Комисије, број 5.2-29589/1 дана 30.10.2015. године по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки дана 30.10.2015. године у року предвиђеном за подношење понуда врши:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ. БР.45/15**

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка црева високог притиска, млазница и редукција, број 45/15 се мења на следећи начин:
Мења се у делу **ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС ДОБАРА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ**, на страни 23/42 и 24/42, на позицији 6 и 7 тако да сада иста гласи:

Ред. бр.	Опис	Јед. мере	количина
1.	Црево за радни притисак 250 бара Унутрашњи пречник DN 1" Спољни пречник 39,3 mm Дебљина зида 7,15 mm Радијус савијања 80 - 120 mm Дужина 80 m Тежина 0,7-1,2 kg/m Унутрашњост СРБ црна глатка гума Арматура текстил Спољашност СРБ/НР глатка гума Температурни опсег - 30 ° С до + 80 ° С Црева су опремљена прикључцима на једној страни 1" женски а на другој 1" мушки атестирани на притисак 375 бара	ком	1
2.	Црево за радни притисак 250 бара Унутрашњи пречник DN 1/2" Спољни пречник 25,6 mm Радијус савијања 70 mm Дужина 40 m Тежина 0,45 - 0.80 kg/m Унутрашњост СРБ црна глатка гума Арматура текстил Спољашност СРБ/НР глатка гума Температурни опсег - 30 ° С до + 80 ° С	ком	1



	Црева су опремљена прикључцима на једној страни 1/2“ женски а на другој 1/2“ мушки атестирани на притисак 375 бара		
3	Млазнице за испирање канализационих цеви са ротирајућом главом и вођицом за центрирање млазнице у цеви Са замењивим керамичким дизама прикључак 1 “ проток воде lpm 150-300 макс. притисак бара 200 брзина ротације круг/мин 150-300 радни пречник mm 300-900 пречник тела mm 66 пречник крилца mm 107 пречник главе mm 69 тежина kg 4,9 дужина mm 230	КОМ	1
4.	Млазнице за испирање канализационих цеви од 150до500 mm За пречник цева високог притиска од 1 “ Са замењивим керамичким дизама Угао дизни 15 Проток l/min 150	КОМ	1
5.	Млазнице за испирање канализационих цеви од300 до 800mm За унутрашњи пречник цева високог притиска од 1 “ Са замењивим керамичким дизама Угао дизни 20+30 Проток l/min 220	КОМ	1
6.	Млазнице за испирање канализационих прикључака и сливничких сифона 1/2”F Ø x L (mm) 48x60 Тежина (gr) 330 Угао дизне 15° Бр. И врста уложака 6xM6 Мах. притисак (bar) 300 Проток (lt/min) 40-170 Радни пречник (mm) 60-200 Каталoшки број 5528.06 w/керамички улошци 5528.06С 1/2”F Ø x L (mm) 35x60 Тежина (gr) 0.3	КОМ	1



	Угао дизне 90/20 Бр. И врста уложака М4 Мах. притисак (bar) 275 Проток (lt/min) 40-170 Радни пречник (mm) 50-150 Каталожки број 75510.14R		
7.	Спојница специјалне редукције за спречавање увртања црева високог притиска приликом рада млазница. -димензија 1" (col) -радни притисак 250 бара -материјал:прокрон	ком	1
8.	Дужина L = 4 m са намонтитаним кнауф-спојкама са једне стране мушка а са друге стране женска. Унутрашњи пречник - DN 110 mm Дебљина зида цеви – 7,3 mm Радијус савијања – 400 mm Притисак у барима – 3 бара Распрскавајући притисак у барима – 9 бара Тежина у kg/ m – 2,7 kg/m Температурна толеранција од - 25 C до + 55 C	Ком.	1
9.	Дужина L = 10 m са намонтитаним кнауф-спојкама са једне стране мушка а са друге стране женска. Унутрашњи пречник - DN 110 mm Дебљина зида цеви – 7,3 mm Радијус савијања – 400 mm Притисак у барима – 3 бара Распрскавајући притисак у барима – 9 бара Тежина у kg/ m – 2,7 kg/m Температурна толеранција од - 25 C до + 55 C	Ком.	1

Уз позицују 8. и 9. достављамо фотографије „кнауф-спојке“.





У складу са наведеним изменама, мења се и Образац бр. 4.- Образац структуре цене на страни 33/42 и 34/42, на позицији 6 и 7 Конкурсне документације, тако да сада исти гласи:

Ред. бр.	Опис	Јед. мере	количина	Јед.цена без ПДВ-а
1.	Црево за радни притисак 250 бара Унутрашњи пречник DN 1“ Спољни пречник 39,3 mm Дебљина зида 7,15 mm Радијус савијања 80 - 120 mm Дужина 80 m Тежина 0,7-1,2 kg/m Унутрашњост СРБ црна глатка гума Арматура текстил Спољашност СРБ/НР глатка гума Температурни опсег - 30 ° С до + 80 ° С Црева су опремљена прикључцима на једној страни 1“ женски а на другој 1“ мушки атестирани на притисак 375 бара	КОМ	1	
2.	Црево за радни притисак 250 бара Унутрашњи пречник DN 1/2“ Спољни пречник 25,6 mm Радијус савијања 70 mm Дужина 40 m Тежина 0,45 - 0.80 kg/m Унутрашњост СРБ црна глатка гума Арматура текстил Спољашност СРБ/НР глатка гума Температурни опсег - 30 ° С до + 80 ° С Црева су опремљена прикључцима на једној страни 1/2“ женски а на другој 1/2“ мушки атестирани на притисак 375 бара	КОМ	1	
3	Млазнице за испирање канализационих цеви са ротирајућом главом и вођицом за центрирање млазнице у цеви Са замењивим керамичким дизама прикључак 1 “ проток воде lpm 150-300 макс.притисак бара 200 брзина ротације круг/мин 150-300 радни пречник mm 300-900 пречник тела mm 66 пречник крилца mm 107 пречник главе mm 69 тежина kg 4,9 дужина mm 230	КОМ	1	



4.	Млазнице за испирање канализационих цеви од 150 до 500 mm За пречник цева високог притиска од 1 “ Са замењивим керамичким дизама Угао дизни 15 Проток l/min 150	КОМ	1	
5.	Млазнице за испирање канализационих цеви од 300 до 800 mm За унутрашњи пречник цева високог притиска од 1 “ Са замењивим керамичким дизама Угао дизни 20+30 Проток l/min 220	КОМ	1	
6.	Млазнице за испирање канализационих прикључака и сливничких сифона 1/2”F Ø x L (mm) 48x60 Тежина (gr) 330 Угао дизне 15° Бр. И врста уложака 6xM6 Мах. притисак (bar) 300 Проток (lt/min) 40-170 Радни пречник (mm) 60-200 Каталожки број 5528.06 w/керамички улошци 5528.06C 1/2”F Ø x L (mm) 35x60 Тежина (gr) 0.3 Угао дизне 90/20 Бр. И врста уложака M4 Мах. притисак (bar) 275 Проток (lt/min) 40-170 Радни пречник (mm) 50-150 Каталожки број 75510.14R	КОМ	1	
7.	Спојница специјалне редукције за спречавање увртања цева високог притиска приликом рада млазница. -димензија 1" (col) -радни притисак 250 bara -материјал: прокрон	КОМ	1	
8.	Дужина L = 4 m			



	са намонтитаним кнауф-спојкама са једне стране мушка а са друге стране женска. Унутрашњи пречник - DN 110 mm Дебљина зида цеви – 7,3 mm Радијус савијања – 400 mm Притисак у барима – 3 бара Распрскавајући притисак у барима – 9 бара Тежина у kg/ m – 2,7 kg/m Температурна толеранција од - 25 С до + 55 С	Ком.	1	
9.	Дужина L = 10 m са намонтитаним кнауф-спојкама са једне стране мушка а са друге стране женска. Унутрашњи пречник - DN 110 mm Дебљина зида цеви – 7,3 mm Радијус савијања – 400 mm Притисак у барима – 3 бара Распрскавајући притисак у барима – 9 бара Тежина у kg/ m – 2,7 kg/m Температурна толеранција од - 25 С до + 55 С	Ком.	1	

С обзиром да је Наручилац изменио конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је, сходно одредбама члана 63. Став 5 Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), продужио рок за подношење понуда. Нови рок за подношење понуда је 20.11.2015. године до 11,00 часова.

ЈКП „Водовод и канализација“ Н.Сад
Комисија за јавне набавке

Доставити:

- Архиви
- Служби „Јавних набавки“